

MZ3 KLASSIK® – Flachdachziegel



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter creaton.de/dachwissen haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.

Der bewährte Flachdachziegel

Für die Maßarbeit auf dem Dach



DIE TECHNISCHEN DATEN


Größe:	ca. 255 x 420 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 202 mm
	i.M.	ca. 204 mm
	max.	ca. 206 mm
Decklänge:	min.	ca. 343 mm
	i.M.	ca. 351 mm
	max.	ca. 358 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 13,5 Stk./m ²
	i.M.	ca. 13,9 Stk./m ²
	max.	ca. 14,4 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,6 kg	ca. 50 kg/m ²
Minipack: 5 Stk.	Palette:	240 Stk.

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die als Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter www.creaton.de / www.creaton.at.



APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf www.creaton-media.de



MZ3 KLASSIK® – Durchdacht bis ins Detail

MZ3 KLASSIK

DIE VORTEILE

MINDEST-
ZIEGELBEDARF
ca. **13,5**
Stk./m²



Großer Schiebbereich von 16 mm pro Ziegel, ideal für Sanierungen



Erstklassige Rohstoffe ermöglichen optimale Ziegeloberflächen. Eine geringstmögliche Wasseraufnahme bei gleichzeitiger Atmungsaktivität sind Zeichen dafür



Die Kopf- und Seitenverfaltung schafft eine optimale Überdeckung



seit über 70 Jahren millionenfach bewährtes Traktionsmodell aus Bayern

hohe, doppelte Kopffalzrippen

Einzigartig sichere Rundumverfaltung

Hohe doppelte Seitenfalzrippen

Wasserweiche zur Seitenfalzentwässerung zur Ziegelmitte

Beide Fußfalzrippen verlaufen in voller Höhe bis zum Eckausschnitt und sichern höchste Regeneintragsicherheit



Großer Schiebbereich für eine besondere variable Latten-Einteilung

Harmonisch verlaufender Deckwulst

Regeneintragsichere Vierfachüberdeckung am Vierziegeleck

Farb- und Oberflächenvielfalt

NATURROT



NUANCE



NUANCE
kupferrot
engobiert



NUANCE
altgrau
engobiert



NUANCE
anthrazit
engobiert